

OIKOS
alfa



OIKOS

Grata di sicurezza modulare e apribile di qualità superiore

DESIGN: Fabrizio Bianchetti

CONTROTELAIO: in profilato d'acciaio da mm. 20-40-20x2 zincato e verniciato con resine termoindurenti.

CONTROTELAIO MONOBLOCCO: (da usare in alternativa al controteelaio semplice) realizzato in profilato d'acciaio di mm. 40x40x2 saldato ad una lamiera zincata di mm 1,5 pressopiegata in maniera tale da poter ricevere anche l'infisso interno (finestra o porta finestra) corredato di n°4 oppure n°6 distanziali.

TELAIO: portante in profilato d'acciaio tubolare elettrosaldato con sezione a forma di zeta; zincato e verniciato con resine termoindurenti, con 2 o 3 cerniere per anta. Composto da montanti laterali ed un traverso superiore.

ANTA: l'anta è formata da un montante in pressopiegato d'acciaio a forma di elle, da un montante in alluminio estruso con rinforzi interni che alloggia la serratura, e da due o più moduli in acciaio. Il tutto zincato e verniciato con resine termoindurenti.

TIPOLOGIE: le grate OIKOS V&P sono robuste difese per i vani finestra e porta finestra e sono disponibili in ogni tipologia architettonica: ante scorrevoli, ante fisse, cerniere allungate cm 5 (per superare ringrossi o marmi sporgenti), cerniere per oscuranti con kit persiana, lato luce DX e/o SX, finestra zoppa, finestra - porta finestra angolare, ante snodate, ante con modulo snodato.



DI SERIE	
CONTROTELAIO	PROFILATO D'ACCIAIO 20-40-20x2
TELAIO	PROFILATO D'ACCIAIO CON REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI
ANTA	PROFILATO D'ACCIAIO CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO
TIPOLOGIE	FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE
SERRATURA	BREVETTATA V&P CON MEZZO CILINDRO LATO INTERNO
CHIAVI	3 CHIAVI PER CILINDRO
CATENACCI MOBILI	IN ACCIAIO Ø18
ROSTRI	IN ACCIAIO Ø18
MANIGLIA	IN RESINA MOD. "GOLF"
IMBALLO	BOCCIOLARE
FINITURE	TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE VERDE RAL 6005 E BIANCO RAL 9010

MISURE OIKOS DISPONIBILI	
FINESTRA	PORTA FINESTRA
DA 40 ÷ 320 cm. in larghezza	DA 40 ÷ 320 cm. in larghezza
DA 60 ÷ 199 cm. in altezza	DA 180 ÷ 259 cm. in altezza

OPTIONAL	
CONTROTELAIO	MONOBLOCCO
SERRATURA V&P	CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, DEFENDER
CHIAVI	IN SUPPLEMENTO
INGRESSO	CHIAVE E POMOLO ANCHE SU LATO ESTERNO
MANIGLIA	IN RESINA MOD. "TOCCO"
CERNIERE	ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI
BORDI SPORGENTI	TELAIO ESTERNO MURO
PIEGHEVOLI	ANTE CON MODULI SNODATI
PF/FINESTRA ANGOLARE	TUBOLARE 40X40
FINESTRA ZOPPA	TUBOLARE 60X40
SOPRALUCE	RETTILINEI, CENTINATI
OSCURANTI	PERSIANE O ANTONI
FINITURE	GRIGIO MICACEO - MARRONE RAL 8017
IMBALLO	CON CARTONE E BOCCIOLARE

OIKOS di V&P è visibile anche sul sito:

www.inferriatevep.com



V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com

www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO



OIKOS
αβγΩΖ



OIKOS
alfa

ROBUSTA: OIKOS V&P è interamente costruita con acciaio protetto con trattamenti anticorrosivi lungamente resistenti anche alle nebbie saline e ogni parte singolarmente verniciata con resine termoindurenti.

TECNOLOGIA: fabbricata con tecnologia di produzione robotizzata ha come risultato una precisione assoluta nelle lavorazioni e la particolarità di saldature continue.

ADATTABILITA' a tutte le finestre. La costruzione ad elementi modulari e l'adozione dei distanziatori regolabili, con congegni trattati antisega, consente di costruire, con un numero ridotto di componenti, le grate adatte a differenti misure di vani finestra.

MOBILITA' su cerniere. Quando desiderate liberare completamente il vano finestra o portafinestra, la grata può essere ruotata lateralmente mediante cerniere studiate per i differenti spessori delle spalle murarie verticali.

SICUREZZA delle chiusure. Una serratura brevettata ad altissima resistenza con perni in acciaio e robusti rostri laterali, in acciaio, garantiscono una perfetta e sicura chiusura del vostro vano.

ANTI EFFREAZIONE: ad alta resistenza OIKOS V&P è studiata per resistere alle aggressioni e per offrire protezione anche nel caso di attacchi più violenti. Il fissaggio dei moduli è realizzato con bussole antisega: anche in caso di taglio delle cerniere l'anta è bloccata nel telaio dal sistema di rostri (brevettati), che di fatto impediscono la rimozione delle grate.


PROTEZIONE E TRASPARENZA: pur offrendo un valido sistema di difesa OIKOS V&P, grazie al suo disegno, consente il passaggio di luce e aria non opprimendo gli spazi interni con chiusure opache.

VIVIBILITA' della casa. Con persiane e finestre aperte, e grata OIKOS V&P chiusa, è favorito l'accesso di luce ed aria impedendo l'intrusione, e quando necessario si può anche aprire la grata per impiegare liberamente il vano finestra.

QUALITA' nascoste. Anche nei punti non direttamente in vista, OIKOS V&P impiega speciali dettagli costruttivi facendo risultare un prodotto di elevata qualità. Importanti sono quindi gli accorgimenti messi a punto da V&P per migliorare la durata e le prestazioni del prodotto: dagli angolari di battuta reversibili per il riscontro sulle soglie, ai guida asta per i catenacci realizzati in materiale autolubrificante, alle guarnizioni di protezione per le giunzioni dei profilati laterali e così via.

FACILE POSA in opera semplificata dalla installazione di un falso telaio zincato e verniciato con resine termoindurenti e perforato per accogliere il fissaggio delle grate. Regolazione di posa brevettata. La V&P è l'unica azienda sul mercato ad offrire un ampio sistema di regolazioni che consentono di effettuare la posa in opera con maggior precisione. Tre regolazioni ortogonali permettono di correggere eventuali fuori piombo delle spallette del vano finestra, inoltre la Quarta regolazione consente una eventuale torsione del profilato montante avvicinando e/o allontanando le cerniere.

DESIGN: elegante e raffinato, consente di proporre OIKOS V&P come un espressivo componente architettonico in grado di collaborare significativamente alla realizzazione dell'edificio. Un vasto catalogo di materiali e finiture consente di orientare il sistema OIKOS V&P verso qualsiasi esigenza formale.



SERRATURA: la serratura (brevetto V&P) è triplice azionata da maniglia 8 e bloccata da cilindro a profilo europeo. La serratura manovra due aste a catenaccio che, passando tra le piastre forate, ricavate sulle parti estreme dei montanti centrali dell'anta, prima d'inserirsi nell'occhiello superiore e inferiore assicurano una chiusura stabile e sicura.

ROSTRI fissi e catenacci mobili completano la dotazione di sicurezza per un totale da 13 a 23 punti di chiusura (secondo i modelli).

FISSAGGIO DEI MODULI: con elementi regolabili per l'adattamento delle misure, con bloccaggio inattaccabile e congegno antisega.

CERNIERE: sono disponibili in diverse lunghezze secondo lo spessore dei muri laterali.

PROTEZIONI: le grate OIKOS V&P sono costruite con acciaio a triplice protezione contro gli agenti atmosferici esterni. Trattate con zincatura elettrolitica o Sendzimir con caratteristiche meccaniche non inferiori alla norma UNI 5753/75 e con rivestimento minimo di zinco di 200gr/mq sulle due facce, secondo la norma UNI 5741/66. Fosfatazione cristallina ai sali di zinco. Rivestimento con polveri termoindurenti e termoplastiche.



OIKOS
gamma



OIKOS
omega



OIKOS
zeta

TRE REGOLAZIONI ortogonali permettono di correggere eventuali fuori piombo delle spallette del vano finestra, inoltre la Quarta regolazione consente di correggere una eventuale torsione del profilato montante.

ADATTABILITA' a tutte le finestre. La costruzione ad elementi modulari e l'adozione dei distanziatori regolabili, con congegni trattati antisega, consente di costruire, con limitati componenti, le grate adatte a differenti misure dei vani finestra.

FINITURE: le essenze e le finiture disponibili sono: IROKO, PINO TINTO NOCE, ABETE, DOUGLAS, ABETE TINTO NOCE, IMPREGNATO VERDE, SMALTATO VERDE.

GLI OSCURANTI OIKOS V&P: OIKOS V&P vuole risolvere tutti i temi pratici ed architettonici affidati alla finestra: dalla difesa dalle intrusioni, alla regolazione del flusso luminoso e alla caratterizzazione architettonica del prospetto. Le grate difendono il vano finestra, una nuova collezione di persiane e antoni controllano la trasmissione luminosa.

Anche nelle delicate situazioni ambientali dei centri storici, OIKOS V&P, può trovare facile applicazione in quanto il disegno degli oscuranti, persiane o antoni, si riferisce proprio ai modelli tradizionali più diffusi. Pertanto la vostra finestra

può essere difesa e rimanere simile alle altre presenti nel nucleo antico. OIKOS V&P può comunque essere installato anche in presenza di altri sistemi oscuranti già esistenti (persiane, avvolgibili, ripiegabili, ecc...) e quindi in grado di rispondere a molte delle possibili richieste estetiche e funzionali.

Il legno impiegato è stabilizzato e trattato con anti battericida.

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene utili al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di darne preavviso.

